

1. Stof-/præparatbetegnelse

1.1. Handelsnavn

Wiking® AS-PE Asfaltfibre

1.2. Firmaoplysninger

Danish Fibres ApS
Snedkervej 3
DK-6800 Varde
Danmark
T +45 88389890
info@danishfibres.dk
www.danishfibres.dk

Nødtelefonnummer: / Emergency Call:

Giftinformationscentralen
(Bispebjerg Hospital)
T +45 82121212

2. Zusammensetzung

2.1. Kemisk karakteristisk

Produkt baseret på polyethylene/polypropylene (PE/PP) og aramid, indeholder eventuelt pigmenter, farvestoffer og tilsætningsstoffer.

2.2. Oplysninger om bestanddele

Produktet indeholder ikke farlige ingredienser.

Sammensætning

Name	CAS-Nr.
Polyethylen	9002-88-4
Aramid	308069-56-9

3. Mulige farer

Produktet udgør ingen fare i sig selv.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelle vejledninger: Lægelig bistand er ikke påkrævet.

5. Brandbekæmpelsesforanstaltninger

5.1. Velegnede slukningsmidler

Vand, skum, tørløsningsmiddel, kuldioxid.

6. Foranstaltninger ved utilsigtet udslip

6.1. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spildevand skal mekanisk renses for produktrester, inden det udledes i kloaksystemet.

6.2. Metoder til oprydning

Opsaml mekanisk.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Ingen særlige forskrifter er påkrævet.

Lagering: Kan opbevares ubegrænset.

8. Beskyttelsesforanstaltninger

8.1. Begrænsning af eksponering

Ved mekanisk bearbejdning skal TRGS 900 fra år 2000 overholdes.

8.2. Personligt beskyttelsesudstyr

Åndedrætsbeskyttelse: Brug åndedrætsværn ved støvbelastning (f.eks. halvmaske med partikelfilter).

Øjenbeskyttelse: Lukkede beskyttelsesbriller er påkrævet under mekanisk bearbejdning.

Hudbeskyttelse: Anvend hudbeskyttelsesmiddel (f.eks. hudsalve med garvestoffer).

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Form:	fast
Farve:	gul
Lugt:	lugtfri
Densitet (20°C):	<1 g/cm ³ / 1,44 g/m ³
Smeltepunkt:	50 - 170 °C
Nedbrydningsstemperatur:	>240 °C
Antændelsestemperatur:	>300 °C
Opløselighed:	uløselig i vand

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Forhold der skal undgås

Temperaturer over 240 °C (starten på termisk nedbrydning).

10.2. Stoffer der skal undgås

Stærke oxidationsmidler.

10.3. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand med tilstrækkelig ilttilførsel dannes primært kuldioxid og vand. Ved ufuldstændig forbrænding dannes der primært kulilte, sod, monomerer, nitrogenoxider og andre inflammable gasser og dampe.

11. Oplysninger om toksikologi

Ved korrekt håndtering og anvendelse i overensstemmelse med formålet er der ingen kendte sundhedsskadelige virkninger. Kontakt med det smeltede produkt kan forårsage forbrændinger.

12. Oplysninger om økologi

På grund af dets praktiske uløselighed i vand er det muligt at separere produktet under enhver filtrerings- eller sedimentationsproces.

13. Anvisning til bortskaffelse

Uforurenat produkt kan genanvendes materielt. Hvis genanvendelse ikke er mulig, kan produktrester deponeres sammen med husholdningsaffald under overholdelse af lokale myndighedskrav eller bortskaffes i en egnet forbrændingsanlæg. Affaldskode for uforurenat produkt ifølge EU's affaldsliste: 20 01 06 - andre plastmaterialer.

14. Transportoplysninger

Ikke farligt gods i henhold til transportreglerne.

15. Mærkning

15.1. Mærkning i henhold til EU-direktiver

Ingen mærkning påkrævet.

15.2. Nationale forskrifter

GefStoffV (15.11.1999): Ingen mærkning påkrævet.

WHG (12.11.1996): Ikke vandfarligt i henhold til VwVwS (Stand 17.05.1999).

16. Andre oplysninger

Disse oplysninger beskriver udelukkende sikkerhedskravene for produktet og er baseret på den nuværende viden. De udgør ikke nogen garanti for egenskaber. Modtageren er ansvarlig for at overholde gældende love og regler på egen hånd.